Daelim Po1y® TR-147

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y® TR-147 یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول می‌تواند از طریق اکستروژن فیلامنت پردازش شود و در منطقه آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. کاربردهای Daelim Po1y® TR-147 شامل کیسه‌ها/پوشش‌ها، کاربردهای تماس با مواد غذایی و ظروف آشپزخانه است. ویژگی‌ها شامل: قابل قبول برای تماس با مواد غذایی و قابلیت پردازش خوب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا قابلیت پردازش خوب قابلیت کشش خوب قابل ماشین‌کاری	- - - -	- - - -
کاربردها	کیسه‌ها محصولات میز	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248، III، کلاس A، دسته 4 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلامنت	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.951 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.78 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	90.0 hr	-	ASTM D1693B
سختی Rockwell	40	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	25.5 MPa	3698.47 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	834 MPa	120961.69 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	190 to 250 °C	374.0 - 482.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.