# ELASTEL™ CP-SE1-R1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | HELLENIC CABLES .S.A | **دسته بندی** | CPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

توضیحات: ترکیبات مبتنی بر CPE (پلی اتیلن کلردار) برای غلاف در کابل های برق الاستیک. مشخصات فنی: TYPE SE1, BS 6899 Type RS2. بسته بندی: در جعبه های کارتنی تقریباً 400-1000 کیلوگرمی.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | کاربردهای سیم و کابل | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.33 g/cm³ | - | - |

| اطلاعات فرآیند | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **دمای منطقه ۱ سیلندر** | 55.0 C° | 131.0 F° | - |
| **دمای منطقه ۲ سیلندر** | 60.0 C° | 140.0 F° | - |
| **دمای منطقه ۳ سیلندر** | 60.0 C° | 140.0 F° | - |
| **دمای کلگی (Head Temperature)** | 65 C° | 149.0 F° | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.