ELASTEL™ 1244 RS2

تولیدکننده	HELLENIC CABLES .S.A	**دسته بندی**	PCR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: ترکیبات مبتنی بر PCP برای غلاف کابل های برق الاستیک مشخصات: BS 6899 Type RS2 بسته بندی: در جعبه های کارتنی تقریباً 400-1000 کیلوگرم انواع کابل هایی که می توان از آن استفاده کرد: EPR/PCP TYPE B2, EPR/PCP TYPE C2.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.46 g/cm³	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای منطقه ۱ سیلندر	55.0 C°	131.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	60.0 C°	140.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	60.0 C°	140.0 F°	-
دمای کلگی (Head Temperature)	65 C°	149.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.