ELASTEL™ FCAL-Super

تولیدکننده	HELLENIC CABLES .S.A	**دسته بندی**	Rubber
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: ترکیب پرکننده الاستیک برای غلاف داخلی در کابل‌های برق بسته‌بندی: در کیسه‌های PE به وزن 25 کیلوگرم یا در کیسه‌های بزرگ به وزن تقریبی 1000 کیلوگرم انواع کابل‌هایی که می‌توان از آن استفاده کرد: J1VV-R، AO5VV-U، HO5VV-F و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.94 g/cm³	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 90.0	F° 194.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 95.0	F° 203.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 100	F° 212.0	-
دمای کلگی (Head Temperature)	C° 110	F° 230.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.