ELASTEL™ FLR-AF-FC-2

تولیدکننده	HELLENIC CABLES .S.A	**دسته بندی**	Rubber
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: ترکیب پرکننده الاستیک مقاوم در برابر شعله، بدون هالوژن، دود کم برای غلاف‌های داخلی در کابل‌های برق بسته‌بندی: در کیسه‌های PE به وزن 25 کیلوگرم یا در کیسه‌های بزرگ به وزن تقریبی 1000 کیلوگرم انواع کابل‌هایی که می‌توان از آن استفاده کرد: NHXH FE180

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن انتشار دود پایین	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.85 g/cm³	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	90.0 C°	194.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	95.0 C°	203.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	100 C°	212.0 F°	-
دمای کلگی (Head Temperature)	110 C°	230.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.