Ablefilm ECF561E

تولیدکننده	Henkel Ablestik	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	نقره	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

چسب اتصال دای الکتریکی رسانای الکتریکی ABLEFILM® ECF561E برای اتصال موادی با ضرایب انبساط حرارتی بسیار نامتجانس طراحی شده است. هنگامی که برای اتصال زیرلایه استفاده می شود، این فیلم چسب به عنوان یک صفحه زمین الکتریکی عمل می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	نقره	-	-
ویژگی‌ها	هادی الکتریکی خواص الکتریکی خوب انعطاف‌پذیری خوب	- - -	- - -
کاربردها	چسب‌ها چسباندن فیلم	- - -	- - -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 47.0	F° 116.6	DSC
CLTE	1.0E-4 cm/cm/°C 3.8E-4 cm/cm/°C	- - -	ASTM D696 - -
رسانندگی گرمایی	W/m/K 1.6	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 52	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 2.0 hr 1.0	- - -	- - -
مقاومت اتصال چسبی	/ohms 0.00200 in²	-	-
رزین پایه (Carrier Resin)	پارچه شیشه‌ای	-	-
برش همپوشان (Lap Shear)	MPa 13.8 MPa 14.5	- psi 2001.52 psi 2103.05	- - -
کاهش وزن در اثر حرارت (۳۰۰ درجه سانتی‌گراد)	% 0.55	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.