

## Capran® 1200 Matte

Nylon 6	دسته بندی	Honeywell	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

CAPRAN® 1200 Matte یک فیلم نایلون 6 با ضخامت اسمی 0.55 میل (14 میکرون) است که به صورت دو محوری جهت‌دهی شده و دارای ظاهری مات در یک طرف است. سطح مات، شفافیت تماسی عالی را در حالی که مقاومت در برابر سایش فوق‌العاده را حفظ می‌کند، ایجاد می‌کند. ترکیب این خواص، این فیلم را برای استفاده در فیلم‌های لمینت حرارتی که برای کاربردهای جلد کتاب طراحی شده‌اند، بسیار مناسب می‌کند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر خراش تعریف، بالا	-	-
کاربردها	فیلم دو محوری پوشش محافظ	-	-
شکل ظاهری	صیقل دادن سطح زیر	-	-
اشکال	فیلم‌ها	-	-

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.45	-	ASTM D1894
	0.65	-	ASTM D1894
ضخامت فیلم - تست شده	µm 14	mil 0.5512	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 3100	psi 449617.8	ASTM D882
	MPa 3100	psi 449617.8	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 234	psi 33938.89	ASTM D882
	MPa 234	psi 33938.89	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 83	-	ASTM D882
	% 83	-	ASTM D882
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت		-	ASTM D2457
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.