

## Capran® 1500M

Nylon 6	دسته بندی	Honeywell	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

CAPRAN® 1500M یک فیلم نایلون 6 با ضخامت 0.59 میل (15 میکرون) و با جهت گیری دو محوری است که دارای پوشش پلیمری است که چسبندگی بهتری به انواع جوهرها، پوششها و چسبها می دهد. چسبندگی متالیزه در هنگام استفاده از محصولات پوشش دار "M" عالی است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگیها	چسبندگی خوب	-	-
کاربردها	فیلم دو محوری	-	-
اشکال	فیلمها	-	-

#### خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک			
	0.23	-	ASTM D1894
	0.75	-	ASTM D1894

#### مدول سکانت

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
			ASTM D882
		-	ASTM D882
	MPa 2760	psi 400304.88	ASTM D882
	MPa 2760	psi 400304.88	ASTM D882
استحکام کششی			
			ASTM D882
		-	ASTM D882
	MPa 255	psi 36984.69	ASTM D882
	MPa 255	psi 36984.69	ASTM D882
ازدیاد طول کششی			
			ASTM D882
		-	ASTM D882
	% 80	-	ASTM D882
	% 80	-	ASTM D882
نفوذپذیری اکسیژن			
			ASTM D3985
	cm <sup>3</sup> ·mm/m <sup>2</sup> /atm/24 hr 1.4	-	ASTM D3985
نرخ انتقال بخار آب			
			ASTM F1249
	g·mm/m <sup>2</sup> /atm/24 hr 330	-	ASTM F1249
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت			
			ASTM D2457
کدورت (Haze)			
	%		ASTM D1003
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص			
			-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.