

Capran Medallion® MT-1200

Nylon 6	دسته بندی	Honeywell	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CAPRAN MEDALLION® MT1200 یک فیلم نایلون 6 با ضخامت 0.47 میل (12 میکرون) است که به صورت دو محوری جهت‌دهی شده و دارای پوشش متالیزه است و برای کاربردهای بسته‌بندی و بادکنک بسیار مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نکته برجسته استحکام بالا	-	-
کاربردها	فیلم دو محوری بسته‌بندی کاربرد بادکنکی	-	-
اشکال	فیلم‌ها	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
-------	-------------	----------------	---------

ASTM D1894
ASTM D1894
ASTM D1894

ضریب اصطکاک

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
	0.18	-	
	0.50	-	
ضخامت فیلم - تست شده	12 μm	0.4724 mil	-
مدول سکانت			
ASTM D882	-	-	
ASTM D882	MPa 3100	psi 449617.8	
ASTM D882	MPa 2760	psi 400304.88	
استحکام کششی			
ASTM D882	-	-	
ASTM D882	MPa 276	psi 40030.49	
ASTM D882	MPa 310	psi 44961.78	
ازدیاد طول کششی			
ASTM D882	-	-	
ASTM D882	% 100	-	
ASTM D882	% 70	-	
نفوذپذیری اکسیژن			
ASTM D3985	-	cm ³ ·mm/m ² /atm/24 hr 0.028	
نرخ انتقال بخار آب			
ASTM F1249	-	g·mm/m ² /atm/24 hr 2.6	
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.