ACLAR® 88A (0.75 mil)

تولیدکننده	Honeywell	**دسته بندی**	Film, PCTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACLAR®88A (0.75 میل) یک محصول پلی تری فلوئورواتیلن (PCTFE) است. می توان آن را با ریخته گری فیلم پردازش کرد و در آمریکای شمالی، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. کاربردهای معمول آن عبارتند از: پزشکی/بهداشت. ویژگی های اصلی آن عبارتند از: کوپلیمر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر رزین مانع	- -	- -
کاربردها	بسته‌بندی پزشکی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	2.07 g/cm³	-	ASTM D1505

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 104	psi 15083.95	ASTM D882
	MPa 90.0	psi 13053.42	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 59.0	psi 8557.24	ASTM D882
	MPa 35.0	psi 5076.33	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 200	-	ASTM D882
	% 250	-	ASTM D882
انتقال بخار آب	g/m²/24 hr 0.78	g/100 in²/24 hr 0.05031	ASTM E96

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 0.50	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.