Uralane 5774-A/C

تولیدکننده	Huntsman Advanced Materials	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Uralane 5774-A/C یک محصول پلی اورتان است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: چسب‌ها/نوارها. ویژگی‌ها شامل: استحکام خوب، مقاوم در برابر ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه سختی خوب خود خاموش شونده	- - -	- - -
کاربردها	چسب‌ها	-	-
شکل ظاهری	بژ سفید کمرنگ	- -	- -
اشکال	خمیر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	ASTM D792
	1.05 g/cm³ to 1.15	-	-
	1.15 g/cm³	-	-
	1.15 g/cm³ to 1.25	-	-
سختی دورومتر		-	-
	60	-	ASTM D2240
	50	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 55	-	-
		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100		
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)		-	-
	26 wk	-	-
	26 wk	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	20000 cP to 35000	-	ASTM D2196
		-	ASTM D2196
	نیمه خمیری	-	-
	نیمه خمیری	-	-
زمان ژل شدن	15.0 min to 25.0	-	ASTM D2471
زمان پخت		-	-
	7.0 day	-	-
	0.1 day to 0.2	-	-
	0.0 day to 0.1	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.