COTENE™ M1108 DIP

تولیدکننده	ICO Polymers EMEA, A Division of A Schulman.	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

COTENE® M1108 DIP یک پودر رزین پلی الفین اصلاح شده است که برای کاربردهای پوشش چسب با فرآیند بستر سیال (پوشش DIP) طراحی شده است. این محصول محافظت خوبی در برابر خوردگی ایجاد می کند و در صورت پردازش صحیح، چسبندگی فلزی طولانی مدت بسیار خوبی را ارائه می دهد. این محصول در طیف وسیعی از رنگ های استاندارد یا سفارشی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	پایداری حرارتی	-	-
	جریان بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	نرده تزئینی	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	کاربردهای دریایی	-	-
	لوله‌کشی	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.940 g/cm³	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	52	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-75.0 C°	-103.0 F°	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	80.0 C°	176.0 F°	ISO 306
دمای ذوب پیک	105 C°	221.0 F°	ASTM D3418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.