Valtec HS012

تولیدکننده	INDELPRO, S.A. de .C.V	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Valtec پلی پروپیلن با مورفولوژی کنترل شده جدید است که توسط Indelpro با استفاده از فرآیند Spheripol تولید می شود. در مقایسه با پلی پروپیلن گلوله ای معمولی، Valtec می تواند مزایایی از نظر بهبود بهره وری، پردازش بهتر و مصرف انرژی کمتر ارائه دهد. Valtec HS012 یک هموپلیمر است که به ویژه برای اکستروژن فیلم دمیده شده ریخته گری و آب خنک شده مناسب است، که برای کاربردهایی استفاده می شود که در آن عوامل لغزش و ضد بلوک مورد نیاز نیستند. رزین پایه در این محصول الزامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مندرج در مقررات فدرال در CFR 21 177.1520 را برآورده می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پایداری پردازش خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
کاربردها	فیلم ریخته‌گری	-	-
	فیلم	-	-
	نوارها	-	-
	نوار	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	32.0 MPa	4641.22 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	10 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1150 MPa	166793.7 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	24 J/m	0.4495 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	151 C°	303.8 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.