Valtec HS020FM

تولیدکننده	INDELPRO, S.A. de .C.V	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Valtec پلی پروپیلن با مورفولوژی کنترل شده جدید است که توسط Indelpro با استفاده از فرآیند Spheripol تولید می شود. در مقایسه با پلی پروپیلن گلوله ای معمولی، Valtec می تواند مزایایی از نظر بهبود بهره وری، پردازش بهتر و مصرف انرژی کمتر ارائه دهد. Valtec HS020FM یک هموپلیمر است که به ویژه برای ترکیب و اکستروژن فیلم دو محوره (BOPP) مناسب است. رزین پایه در این محصول الزامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مندرج در مقررات فدرال در CFR 21 177.1520 را برآورده می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا قابلیت پردازش خوب هموپلیمر اپتیکال‌ها	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم دو محوری ترکیب فیلم	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دو محوری ترکیب اکستروژن فیلم	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.6 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	39.0 MPa	5656.48 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	11 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1730 MPa	250915.74 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	30 J/m	0.5619 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	103 C°	217.4 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.