Eltex® A2010PWC

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® A2010PWC یک پرک (پودر) پلی اتیلن با چگالی بالا و بدون تثبیت کننده است که توسط INEOS Polyolefins با استفاده از فرآیند کاتالیزور پشتیبانی شده خود تولید می شود. این یک هموپلیمر با توزیع وزن مولکولی باریک است. کاربردها: ماده اولیه برای کامپوزیت های چوب پلاستیک. مزایا و ویژگی ها: پلی اتیلن با چگالی بالا، دانه بندی پودری به خوبی تعریف شده برای مخلوط شدن با آرد چوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر توزیع وزن مولکولی باریک	- -	- -
کاربردها	پنل‌های دیواری	-	-
اشکال	برگ‌ها پودر	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	0.959 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 g/10 min	-	ISO 1133

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب	136 C°	276.8 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.