Eltex® A3180N1852

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® A3180N1852 پلی اتیلن با چگالی بالا است که توسط Ineos Polyolefins با استفاده از فرآیند کاتالیزور پشتیبانی شده خود تولید می شود. این یک کوپلیمر با توزیع وزن مولکولی باریک است. پلی اتیلن با چگالی بالا، سازش خوب بین خواص مکانیکی / شاخص جریان مذاب. کاربردها: حامل برای کنسانتره های رنگ، مستربچ ها، پوشش نساجی، PEX تزریقی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	مقاومت ذوب خوب	-	-
	چگالی بالا	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	متمرکز کننده رنگ	-	-
	پوشش‌های پارچه	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	0.957 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	21 g/10 min	-	ISO 1133

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب	131 C°	267.8 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.