Eltex® A4009PFN1324

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® A4009PFN1324 یک فلیک (پودر) پلی‌اتیلن با چگالی بالا غیر پایدار است که توسط INEOS Polyolefins با استفاده از فرآیند کاتالیستی پشتیبانی شده خود تولید شده است. این یک هموپلیمر با توزیع وزن مولکولی باریک است. کاربردها: پودر HDPE کلرینه شده، حامل برای کنسانتره‌های رنگ، مستر بچ‌ها و کامپوزیت‌های چوب و پلاستیک. مزایا و ویژگی‌ها: پلی‌اتیلن با چگالی بالا، محتوای ژل بسیار کم، گرانولومتری پودر به‌خوبی تعریف‌شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر	-	-
	ژل پایین	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	متمرکز کننده رنگ	-	-
	مستر بچ	-	-
اشکال	برگ‌ها	-	-
	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.959 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	0.85 g/10 min	-	-
	2.8 g/10 min	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	136 C°	276.8 F°	ISO 11357-3

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته ظاهری	1700000 mPa·s	1700000.0 cP	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.