# Eltex® A4090P

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | & INEOS Olefins Polymers Europe | **دسته بندی** | HDPE, HMW |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Eltex® A4090P یک پوسته (پودر) پلی اتیلن با چگالی بالا و تثبیت نشده است که توسط INEOS Polyolefins با استفاده از فرآیند کاتالیزور پشتیبانی شده آنها تولید می‌شود. این یک کوپلیمر با توزیع وزن مولکولی باریک است. کاربردها: حامل برای کنسانتره‌های رنگی، مستربچ‌ها. مزایا و ویژگی‌ها: پلی اتیلن با چگالی بالا، گرانولومتری پودر به خوبی تعریف شده.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر<br>توزیع وزن مولکولی باریک | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | متمرکز کننده رنگ<br>مستر بچ | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | برگ‌ها<br>پودر | -<br>- | -<br>- |

| فیزیکی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **چگالی** | 0.951 g/cm³ | - | ISO 1183/A |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 11 g/10 min | - | ISO 1133 |

| حرارتی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **دمای ذوب** | 130 C° | 266.0 F° | ISO 11357-3 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.