Eltex® B2020LG/34

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® B2020LG/34 پلی‌اتیلن با چگالی بالا است که توسط INEOS Polyolefins تولید شده و رنگ آن سفید است. این ماده حاوی 4.5 درصد دی‌اکسید تیتانیوم است و برای اکستروژن مشترک بطری‌ها برای بسته‌بندی شیر استریل شده UHT طراحی شده است. این رزین به‌طور خاص برای بطری‌های 3 یا 6 لایه طراحی شده است. این ماده دارای خواص اساسی زیر است: سطح بوی بسیار پایین که خواص ارگانولپتیک شیر را تضمین می‌کند، سختی خوب، استحکام ضربه خوب، پردازش آسان. این ماده با مقررات اتحادیه اروپا و FDA که به تأیید مواد مورد استفاده در تولید بسته‌بندی‌هایی که ممکن است با محصولات غذایی در تماس باشند، مربوط می‌شود، مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	دی‌اکسید تیتانیوم (TiO_2) (5%)	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	خواص ارگانولپتیک خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	چگالی بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کم تا هیچ بوی توزیع وزن مولکولی متوسط-وسیع سختی متوسط	- - -	- -
کاربردها	بطری‌ها بسته‌بندی غذا	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.00 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		- - -	ISO 1133 - -
ویسکوزیته	1100000 mPa·s 1.60E-4 g/ml	- 1100000.0 cP -	Internal Method - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.