Eltex® B4002P

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن با چگالی بالا، پوسته (پودر) تثبیت نشده Eltex® B4002P یک پلی اتیلن با چگالی بالا، پوسته (پودر) تثبیت نشده برای تولید ترکیبات PE-Xb با استفاده از فرآیند دو مرحله‌ای یا برای ساخت لوله‌های PEX با استفاده از فرآیند تک مرحله‌ای است. کاربردها: آب گرم و سرد، تمامی کلاس‌های کاربرد مطابق با EN ISO15875 و ISO10508.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی بالا	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	برگ‌ها پودر	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.949 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	g/10 min 0.30	-	-
	g/10 min 1.5	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1000	psi 145038.0	ISO 527-2/1
تنش کششی	MPa 22.0	psi 3190.84	ISO 527-2/50
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/50

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 124	F° 255.2	ISO 306/A50

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.