Eltex® B4020LGN1963

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن با چگالی بالا – رزین‌های قالب‌گیری دمشی شیر. مزایا و ویژگی‌ها: Eltex® B4020LGN1963 پلی اتیلن با چگالی بالا یک کوپلیمر است که توسط INEOS O&P Europe با استفاده از فرآیند کاتالیزور پشتیبانی شده تولید می‌شود. این یک رزین گرانولی است که برای قالب‌گیری دمشی با سرعت بالا بطری‌ها استفاده می‌شود. خلوص بالای آن آن را برای بسته‌بندی شیر پاستوریزه و استریل شده (در استریل‌سازی بطری) مناسب می‌سازد. این رزین‌ها حفظ ویژگی‌های ارگانولپتیک شیر را تضمین می‌کنند و دارای ویژگی‌های اساسی زیر هستند: سطح بوی بسیار پایین، مقاومت خوب در برابر حرارت، مقاومت خوب در برابر ضربه، مقاومت خوب در برابر ترک‌های ناشی از تنش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	چگالی بالا	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	خلوص بالا	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	توزیع وزن مولکولی متوسط-وسیع مقاومت حرارتی متوسط	- -	
کاربردها	بطری‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.952 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.8 g/10 min	-	ISO 1133

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.