Eltex® LGB263N2070

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن با چگالی بالا Eltex® LGB263N2070 یک کامپاند سفید است که توسط INEOS Polyolefins تولید می شود. این ماده حاوی 5% دی اکسید تیتانیوم است و برای اکستروژن مشترک بطری ها برای بسته بندی شیر استریل شده UHT در نظر گرفته شده است. این رزین به طور خاص برای بطری های 3 یا 6 لایه طراحی شده است. این ماده حفظ خواص ارگانولپتیکی شیر را تضمین می کند و دارای خواص اساسی زیر است: چگالی بالا، اطمینان از استحکام خوب محصولات نهایی ویسکوزیته مذاب که پردازش آسان را تضمین می کند سطح بوی بسیار کم این ماده با مقررات اتحادیه اروپا و FDA که بر تایید مواد مورد استفاده در ساخت بسته بندی که ممکن است با محصولات غذایی در تماس باشند، مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) (5%)	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	خواص ارگانولپتیک خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	چگالی بالا	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	توزیع وزن مولکولی متوسط-وسیع سختی متوسط	- -	
کاربردها	بطری‌ها بسته‌بندی غذا	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.00 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.70 g/10 min	-	ISO 1133
ویسکوزیته	1200000 mPa·s	1200000.0 cP	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.