Eltex® LRB711

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® LRB 711 یک ترکیب سیاه رنگ از پلی اتیلن با چگالی بالا و وزن مولکولی بالا است. این ماده به طور ویژه برای استفاده در ساخت قطعات رسانای الکتریکی طراحی شده است. ویژگی ها خواص آنتی استاتیک عالی استحکام ضربه در سرما عالی مقاومت بسیار خوب در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی کاربردها لوله های پرکننده باک بنزین خودرو قطعاتی که نیاز به خواص آنتی استاتیک دارند

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	خاصیت آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا وزن مولکولی بالا خاصیت آنتی‌استاتیک مقاومت در برابر ضربه دما پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	اجزای الکتریکی خط سوخت	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 94/62/EC	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.995 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.5 g/10 min	-	ISO 1133
سختی دورومتر	65	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1200 MPa	174045.6 psi	ISO 527-2/1B

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat		-	-
	127 C°	260.6 F°	ISO 306/A
	87.0 C°	188.6 F°	ISO 306/B
CLTE	1.3E-4 cm/cm/°C	-	ASTM D696

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+4 ohms	-	ASTM D257

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.