Eltex® TUB121

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ELTEX® TUB121 یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای قالب گیری تزریقی اتصالات لوله طراحی شده است. به عنوان کامپاند لوله سیاه PE 100 مشخص می شود مزایا و ویژگی ها ELTEX® TUB121 بر اساس تجزیه و تحلیل ISO 9080 مطابق با ISO 12162 به عنوان PE 100 طبقه بندی می شود. ELTEX® TUB121 به طور خاص برای قالب گیری تزریقی اتصالات توصیه می شود. کاربردها گاز آب صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه (2 تا 3%)	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر چگالی بالا	- -	- -
کاربردها	اتصالات کاربردهای صنعتی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO PE 100	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.959 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.45 g/10 min	-	ISO 1133
پراکنش کربن بلک		-	ISO 18553

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان القای اکسایش	min	-	ISO 11357-6
دمای نرم‌شوندگی Vicat	128 C°	262.4 F°	ISO 306/A50

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/50

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.