Eltex® TUB121N3000

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® TUB 121 N3000 یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای اکستروژن لوله‌های فشاری با قطر بزرگ طراحی شده است. بر اساس آنالیز ISO 9080، مطابق با ISO 12162 به عنوان PE 100 طبقه بندی می شود. ویژگی ها: ترکیب لوله مشکی PE 100 کاربردها: گاز آب صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر چگالی بالا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای صنعتی توزیع گاز طبیعی لوله‌کشی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO PE 100 ISO 12162 بر اساس تحلیل ISO 9080	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن لوله	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.960 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.25 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای کربن بلک	2.0 to 2.5 %	-	ISO 6964
پراکنش کربن بلک		-	ISO 18553

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری حرارتی	min	-	ISO 11357-6
دمای نرم‌شوندگی Vicat	128 C°	262.4 F°	ISO 306/A

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/50

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.