# Eltex® TUB123N6000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | & INEOS Olefins Polymers Europe | **دسته بندی** | HDPE, HMW |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Eltex® TUB123N6000 یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای اکستروژن مشترک یک لایه محافظ UV خارجی برای لوله های تحت فشار طراحی شده است. ویژگی ها کامپاند اکستروژن سفید با چگالی بالا با مقاومت عالی در برابر UV، دمای سطح پایین تر در تابش خورشیدی بالا و مقاومت بالا در برابر ترک خوردگی تنشی. کاربردها لایه خارجی محافظ برای RTP و سایر لوله های تحت فشار.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر<br>مقاومت خوب در برابر UV<br>مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | لوله‌کشی | - | - |
| **شکل ظاهری** | سفید | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.980 g/cm³ | - | ISO 1183/A |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 0.33 g/10 min | - | ISO 1133 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 19.0 MPa | 2755.72 psi | ISO 527-2/50 |
| **کرنش کششی** | % | - | ISO 527-2/50 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 127 C° | 260.6 F° | ISO 306 |
| **پایداری حرارتی** | | - | ISO 11357-6 |
| | min | - | - |
| | min | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.