Eltex® TUB124N2025

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® TUB 124 N2025 یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای اکستروژن لوله های با قطر بزرگ برای کاربردهای آب طراحی شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل ISO 9080 مطابق با ISO 12162 به عنوان PE 100 طبقه بندی می شود. ویژگی ها: کامپاند لوله آبی PE 100 کاربردها: آب آشامیدنی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	لوله‌کشی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO PE 100 ISO 12162 بر اساس تحلیل ISO 9080	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	آبی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن لوله	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.950 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/50

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	127 C°	260.6 F°	ISO 306/A
پایداری حرارتی	min	-	ISO 11357-6

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پراکنش رنگدانه		-	ISO 18553

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.