Eltex® TUB131N2010

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® TUB 131 N2010 یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای اکستروژن لوله های تحت فشار طراحی شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل ISO 9080 مطابق با ISO 12162 به عنوان PE 80 طبقه بندی می شود. ویژگی ها: کامپاند لوله سیاه PE 80 کاربردها: گاز آب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه (2%)	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	توزیع گاز طبیعی لوله‌کشی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO 9080 PE 80 ISO 12162	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن لوله	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.954 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.45 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای کربن بلک	2.0 to 2.5 %	-	ISO 6964
پراکنش کربن بلک		-	ISO 18553

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری حرارتی	min	-	ISO 11357-6
دمای نرم‌شوندگی Vicat	125 C°	257.0 F°	ISO 306/A

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	950 MPa	137786.1 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی	22.0 MPa	3190.84 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/50

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.