Eltex® A4040

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® A4040 یک پلی اتیلن با چگالی متوسط است که به صورت گرانول طبیعی بدون رنگدانه برای تولید ترکیبات PE-Xb با استفاده از فرآیند دو مرحله‌ای یا برای ساخت لوله‌های PEX با استفاده از فرآیند تک مرحله‌ای عرضه می‌شود. مشخصات: پلی اتیلن طبیعی برای فرآیندهای سیلان PE-Xb. کاربردها: آب گرم و سرد، تمامی کلاس‌های کاربرد مطابق با EN ISO15875 و ISO10508.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی متوسط	-	-
کاربردها	لوله‌کشی	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن لوله	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.944 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	900 MPa	130534.2 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی	21.0 MPa	3045.8 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/50

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	123 C°	253.4 F°	ISO 306/A

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.