Eltex® PC002-50R968

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® PC 002-50 R968 یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی متوسط است که برای اکستروژن لوله های تحت فشار برای کاربردهای آب طراحی شده است. این ماده مطابق با ISO 12162 بر اساس تجزیه و تحلیل ISO 9080 به عنوان PE 80 طبقه بندی می شود. ویژگی ها: ترکیب لوله آبی PE 80 کاربردها: آب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر چگالی متوسط	- -	- -
کاربردها	لوله‌کشی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO 9080 PE 80 ISO 12162	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	آبی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن لوله	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.943 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.90 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	700 MPa	101526.6 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی	18.0 MPa	2610.68 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/50

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	116 C°	240.8 F°	ISO 306/A
پایداری حرارتی	min	-	ISO 11357-6

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پراکنش رنگدانه		-	ISO 18553

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.