Eltex® TUB220-RT

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PE Alloy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ELTEX ® TUB220-RT یک رزین پلی اتیلن طبیعی است که الزامات نوع II PE-RT (پلی اتیلن با مقاومت در برابر دمای بالا) را مطابق با EN ISO 24033 برآورده می کند. ELTEX ® TUB220-RT عملکردی فراتر از انتظار با ترکیبی منحصر به فرد از خواص بین عملکرد مکانیکی در دمای بالا، انعطاف پذیری لوله و رفتار پردازش برتر ارائه می دهد. این ماده PE-RT نوع II برای لوله های کامپوزیت پلاستیکی یا فلزی تک لایه و چند لایه مناسب است. کاربردها: گرمایش و سرمایش از کف و دیوار لوله کشی و تامین آب آشامیدنی لوله ها و اتصالات صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب قابلیت پردازش خوب	- -	- -
کاربردها	لوله‌کشی قطعات لوله‌کشی	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن لوله	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.937 g/cm³	-	ISO 1872
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.2 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	700 MPa	101526.6 psi	ISO 527-2
تنش کششی	18.0 MPa 54.0 MPa	- 2610.68 psi 7832.05 psi	ISO 527-2 - -
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.