Eltex® MED 100-MG12

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® MED 100-MG12 یک گرید است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی در نظر گرفته شده است. کاربردها بسته بندی صلب ظروف دیواره نازک درب و پوشش سرنگ هاب پزشکی مزایا و ویژگی ها قابلیت پردازش خوب و ثبات MFR پایداری ابعادی خوب درجه بالایی از تمیزی سطح بوی کم سطح باقیمانده کاتالیزور کم انطباق فارماکوپه اروپا USP کلاس VI DMF توصیه می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت دارویی Eltex® MED 100-MG12 با نماینده فنی INEOS خود مشورت کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	تمیز/خلوص بالا	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	هموپلیمر	-	-
	محتوای باقی‌مانده پایین	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی سخت ظروف دیواره نازک	- -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DMF رتبه نامشخص EU درجه نامشخص کلاس VI USP	- - -	- - -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	34.0 MPa	4931.29 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	1400 MPa	203053.2 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	3.7 kJ/m²	1.76 ft·lb/in²	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	90.0 C°	194.0 F°	ISO 75-2/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.