Eltex® P HL001PF

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HL001PF یک پلی‌پروپیلن است که به صورت پودر آزاد و بدون تثبیت شده عرضه می‌شود. مورفولوژی کروی و توزیع اندازه ذرات باریک Eltex® P HL001PF منجر به رفتار اختلاط عالی با افزودنی‌ها، پرکننده‌ها و غلظت‌های رنگ می‌شود. این ماده به‌طور ویژه برای کاربردهای فیلم طراحی شده است (محتوای کم چشم ماهی). کاربردها: مستر بچ‌ها، ترکیبات برای فیلم‌ها. مزایا و ویژگی‌ها: رفتار اختلاط عالی با افزودنی‌ها، پرکننده‌ها و غلظت‌های رنگ، طراحی شده به‌طور ویژه برای کاربردهای فیلم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر	-	-
کاربردها	متمرکز کننده رنگ ترکیب فیلم مستر بچ	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پودر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ترکیب اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.2 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	161 C°	321.8 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.