Eltex® P KF309

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® P KF309 یک تری پلیمر تصادفی با محتوای بالای کومونومر است که به ویژه برای فرآیند فیلم دمشی طراحی شده است و حاوی هیچ افزودنی فنی نیست. بنابراین به ویژه مورد استقبال کاربرانی است که مایل به استفاده از "فرمول‌های" خود هستند. مزایا و ویژگی‌ها: دمای شروع آب‌بندی پایین پنجره آب‌بندی گسترده سطح سفتی خوب نسخه Barefoot

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی سختی خوب قابلیت حرارتی دما پایین کوپلیمر تصادفی ترپلیمر	- - - - -	- - - - -
کاربردها	فیلم	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	600 MPa	87022.8 psi	ISO 178
دمای شروع دوخت حرارتی	105 C°	221.0 F°	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	126 C°	258.8 F°	ASTM D3417

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.