Eltex® P KS417

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® P KS417 یک کوپلیمر تصادفی با محتوای اتیلن بالا است که در درجه اول برای استفاده به عنوان لایه آب‌بندی در "فیلم فلزی شده دو محوره اکسترود شده مشترک" توسعه یافته است. این محصول حاوی هیچ افزودنی فنی نیست و بنابراین به ویژه مورد استقبال کاربرانی است که مایل به استفاده از "فرمول‌های" خود هستند. بسته تثبیت‌کننده آن به طور ویژه برای کاربردهای فیلم فلزی شده طراحی شده است. کاربردها: کوپلیمر تصادفی که به طور ویژه برای لایه‌های آب‌بندی "فیلم دو محوره اکسترود شده مشترک" تولید شده در خط "BOPP با سرعت بالا" توسعه یافته است. همچنین برای فیلم ریخته‌گری اکسترود شده مشترک مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی کوپلیمر تصادفی	- -	- -
کاربردها	فیلم دو محوری فیلم ریخته‌گری	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	720 MPa	104427.36 psi	ISO 178
دمای شروع دوخت حرارتی	115 C°	239.0 F°	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	134 C°	273.2 F°	ASTM D3417

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.