Eltex® P KV333

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن - آب بندی حرارتی مزایا و ویژگی ها ELTEX® P KV333 یک ترپلیمر تصادفی است که به طور ویژه برای لایه های آب بندی فیلم BOPP چند لایه دمیده شده برای بسته بندی مواد غذایی و فنی توسعه یافته است. این ماده فقط حاوی افزودنی ضد بلوک است. به طور ویژه برای لایه های آب بندی "فیلم BOPP چند لایه دمیده شده" برای بسته بندی مواد غذایی و فنی و روکش کردن توسعه یافته است. کدورت کم، شفافیت و براقیت بالا دمای آب بندی پایین (108 درجه سانتیگراد)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
	ترپلیمر	-	-
کاربردها	فیلم دو محوری	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	بسته‌بندی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	650 MPa	94274.7 psi	ISO 178
آستانه دوخت حرارتی	108 C°	226.4 F°	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	128 C°	262.4 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.