Eltex® P KV349

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن - مزایا و ویژگی های چسب حرارتی ELTEX® P KV349 یک ترپلیمر تصادفی است که به طور ویژه برای لایه های آب بندی فیلم BOPP چند لایه دمیده شده برای عملکرد آب بندی پایین و لمینت توسعه یافته است. ELTEX® P KV349 به طور ویژه برای فرآیند به اصطلاح "حباب دوتایی" طراحی شده است. این محصول فاقد افزودنی های فنی، دارای کدورت کم، شفافیت و براقیت بالا و دمای آب بندی پایین (90 درجه سانتیگراد) است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
	ترپلیمر	-	-
کاربردها	فیلم دو محوری	-	-
	لمینت‌ها	-	-
	فیلم چندلایه	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده لمینت‌کردن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	500 MPa	72519.0 psi	ISO 178
آستانه دوخت حرارتی	90 C°	194.0 F°	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	125 C°	257.0 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.