Eltex® P KV409

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن - مزایا و ویژگی های چسب حرارتی Eltex® P KV409 یک کوپلیمر تصادفی با محتوای اتیلن بالا است که در درجه اول برای استفاده به عنوان لایه آب بندی در "فیلم دو محوره اکسترود شده مشترک" توسعه یافته است. این محصول فاقد افزودنی های خاص است و بنابراین به ویژه مورد استقبال کاربرانی است که مایل به استفاده از "فرمول های" خود هستند. خواص نوری برتر نسبت به Eltex ® P KS409 (کدورت کمتر، شفافیت بالاتر) کاربردها: کوپلیمر تصادفی که به طور ویژه برای لایه های آب بندی "فیلم دو محوره اکسترود شده مشترک" توسعه یافته است، همچنین برای فیلم ریخته گری اکسترود شده مشترک مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی اپتیکال‌ها کوپلیمر تصادفی	- - -	- - -
کاربردها	فیلم دو محوری فیلم ریخته‌گری	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم هم‌اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	750 MPa	108778.5 psi	ISO 178
آستانه دوخت حرارتی	115 C°	239.0 F°	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	60.0 C°	140.0 F°	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	120 C°	248.0 F°	ISO 306/A50
دمای ذوب	134 C°	273.2 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.