Eltex® P HEY500

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP+PE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب پلی‌پروپیلن/LDPE برای پوشش اکستروژن مزایا و ویژگی‌ها ELTEX® P HEY500 به‌طور ویژه برای کاربردهای پوشش اکستروژن و هم‌اکستروژن که در آن سرعت‌های بالا با زیرلایه‌های مختلف درگیر است، توسعه یافته است. ELTEX® P HEY500 یک پلی‌پروپیلن اصلاح‌شده با خواص پردازش عالی است. موادی مانند کاغذ و مقوا که با ELTEX® P HEY500 پوشش داده شده‌اند، دارای مقاومت بالا در برابر چربی و دما هستند. آنها می‌توانند برای مدت معینی در آب جوش غوطه‌ور شوند بدون اینکه خراب شوند. ELTEX® P HEY500 می‌تواند در کاربردهای مایکروویو استفاده شود.
کاربردها: ELTEX® P HEY500 یک درجه پوشش عمومی بسیار چندمنظوره برای: پوشش و لمینیت انواع کاغذها، مقواها، فیلم‌ها و ورق‌های پلاستیکی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاوم در برابر چربی	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	پوشش‌های فویل	-	-
	لمینت‌ها	-	-
	پوشش‌های کاغذی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن پوشش اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.910 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ISO 1133

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	132 C°	269.6 F°	ISO 306/A50

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.