Expandable PS F22B

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F22B، بخشی از محدوده پلی استایرن منبسط شونده مقاوم در برابر شعله INEOS Styrenics، یک گرید بلوک بزرگ پلی استایرن منبسط شونده مقاوم در برابر شعله با جریان آزاد است که از دانه های کروی پلی استایرن حاوی یک افزودنی مقاوم در برابر شعله داخلی و پنتان به عنوان عامل انبساط تشکیل شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش 2 ماده مقاوم در برابر شعله	- -	- -
ویژگی‌ها	قابل گسترش ماده مقاوم در برابر شعله قابل فوم‌سازی	- - -	- - -
کاربردها	مانع صوتی کاربردهای ساختمانی کف‌پوش عایق	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 4102/B1	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	کره‌ها	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0130 to 0.0300 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.62 g/cm³	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه دانه (Bead Size)		-	-
	1.00 to 1.60 mm	0.03937 - 0.06299 in	-
	0.800 to 1.80 mm	0.0315 - 0.07087 in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.