Expandable PS RP43W

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

RP43W، بخشی از محدوده INEOS Styrenics Reduced pentane، Regular EPS، یک گرید قالب گیری با جریان آزاد، سطح پنتان کاهش یافته و چرخه سریع است که از دانه های کروی پلی استایرن حاوی پنتان به عنوان عامل انبساط تشکیل شده است. در مقایسه با گریدهای استاندارد EPS، RP43W انبساط اولیه قابل کنترل تر و زمان رسیدن به بلوغ کوتاه تری را ارائه می دهد و با منبسط کننده های دسته ای سازگار است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش 2	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش چرخه قالب‌گیری سریع قابل فوم‌سازی قابل قبول برای تماس با غذا	- - - -	- - - -
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	کره‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.62 g/cm³	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه دانه (Bead Size)		-	-
	400.0 to 700.0 µm	15.75 - 27.56 mil	-
	400.0 to 800.0 µm	15.75 - 31.5 mil	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.