GPPS Microgranulates 170M

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

170M یک گرید پلی استایرن با کاربرد عمومی است که دارای خواص جریان‌پذیری عالی و نسبت سطح به حجم بالا می‌باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا عمومی (هدف) جریان خوب	- - -	- - -
کاربردها	عمومی (هدف) مستر بچ	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 10/2011	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	میکروگرانول‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.04 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	25.0 cm³/10min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.30 to 0.60 %	-	ISO 294-4
جذب آب	%	-	ISO 62

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3300 MPa	478625.4 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی	45.0 MPa	6526.71 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی نامی در هنگام شکست	2.0 %	-	ISO 527-2/50
تنش خمشی	36.0 MPa	5221.37 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 179/1eU

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	88.0 C°	190.4 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	102 C°	215.6 F°	ISO 306/B50
CLTE	8.0E-5 cm/cm/°C	-	DIN 53752
رسانندگی گرمایی	0.16 W/m/K	-	DIN 52612

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.