EVICOM™ EX4/325

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVICOM™ EX4/325 یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. در اروپا برای اکستروژن موجود است. ویژگی های مهم EVICOM™ EX4/325 عبارتند از: انعطاف پذیری خوب براقیت بالا کاربرد معمول EVICOM™ EX4/325: شیلنگ/لوله

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب درخشش بالا سمیت پایین	- - -	- - -
کاربردها	شلنگ لوله‌کشی	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.22 g/cm³	-	BS 2782 620A
سختی Shore	73	-	BS 2782 365B
نرمی BS	47	-	BS 2782 365A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
خمش در سرما	-45 C°	-49.0 F°	BS 2782 151A
انعطاف‌پذیری در سرما	-15 C°	5.0 F°	BS 2782 150B

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	19.0 MPa	2755.72 psi	BS 2782 320A
کرنش کششی	260 %	-	BS 2782 320A

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.