

Cellophane™ 320MF

Cellulose Regenerated	دسته بندی	Innovia Films Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

فیلم‌های پوشش‌دار نیتروسولوز برای کاربردهای بسته‌بندی نفوذپذیر و مانع. فیلم‌های شفاف و غیرآب‌بند با پوشش نیتروسولوز دو طرفه، فیلم‌های پیچشی و بسته‌بندی با سرعت بالا. مرجع ادبیات: A400

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	رزین مانع	ویژگی‌ها
-	-	زیست تجزیه‌پذیر	
-	-	نگهداری در حالت مرده و پیچش	
-	-	شفافیت بالا	
-	-	محتوای منبع تجدیدپذیر	
-	-	نیمه نفوذپذیر	
-	-	فیلم	کاربردها
-	-	بسته‌بندی	
-	-	شفاف/شفاف	شکل ظاهری
-	-	فیلم	اشکال

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM F1927	/cm ³ /100 in ² 0.1903 hr 24	cm ³ /m ² /24 hr 2.95	نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)
ASTM E96	-	/g·mm/m ² 0.51 atm/24 hr	نرخ انتقال بخار آب
Internal Method	mil 0.8701	μm 22.1	ضخامت سنجی فیلم (Film) (Gauge)
Internal Method	-	m ² /kg 31.3	بازدهی (Yield)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.