Arlatex® 1215E

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: A1215E یک دیسپرسیون آبی از کوپلیمر استایرن-بوتادین کربوکسیله شده است که با پلیمریزاسیون در امولسیون تولید می شود. کاربردها: A1215E یک محصول بسیار متنوع است که امکان استفاده از آن را برای مصارف مختلف فراهم می کند و در هر یک از آنها ویژگی های خاصی را ارائه می دهد. در کاربردهایی که به استحکام و مقاومت کششی بالا و همچنین مقاومت در برابر آب، حلال ها (تکمیل نساجی، روکش ها و غیره) و روغن خودرو (فیلترها) نیاز است، توصیه می شود.
همچنین کاربرد بسیار خوبی در ترکیب با رزین های ترموست دارد، جایی که انعطاف پذیری خاصی در پایان نهایی بدون کاهش مقاومت آن ایجاد می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	سختی بالا	-	-
	استحکام کششی بالا	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر حلال	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	فیلترها	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی آنتی‌اکسیدان	غیر لکه‌دار	-	-
pH	8.0 to 9.0	-	Internal Method
محتوای جامد	45 to 51 %	-	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	mPa·s	-	Internal Method
امولسیفایر	آنیونی	-	-
پایداری مکانیکی	min 30.0	-	Internal Method
دما	-42.0 C°	-43.6 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.