# Arlatex® 1495E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | INSA | **دسته بندی** | SBR, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

توضیحات: A1495E یک دیسپرسیون آبی از کوپلیمر استایرن-بوتادین است که با پلیمریزاسیون در امولسیون تولید می شود. کاربردها: A1495E محصولی است که برای استفاده در اشباع سازی یا بازیابی برای بهبود استحکام و مقاومت کششی در محصولات غیر پارچه ای، سلولزی و منسوجات طراحی شده است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌اکسیدان | - | - |
| | کوپلیمر | - | - |
| | استحکام کششی بالا | - | - |
| | سختی متوسط | - | - |
| | مقاوم در برابر لکه | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای نساجی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی آنتی‌اکسیدان** | غیر لکه‌دار | - | - |
| **pH** | 8.0 to 10.0 | - | Internal Method |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **محتوای جامد** | 39 to 41 % | - | Internal Method |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویسکوزیته Brookfield** | mPa·s | - | Internal Method |
| **امولسیفایر** | آنیونی | - | - |
| **پایداری مکانیکی** | min 30.0 | - | Internal Method |
| **دما** | 105 °C | 221.0 °F | DSC |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.