Emulprene® 1006

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: E1006 یک کوپلیمر استایرن-بوتادین امولسیون گرم است که با استفاده از یک امولسیفایر اسید چرب پلیمریزه شده و با نمک-اسید لخته شده است. این محصول رنگ بسیار روشنی دارد که با یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌دار تثبیت شده است. کاربردها: E1006 برای کاربردهای رنگ روشن توصیه می‌شود؛ برای چسب‌ها، دیواره‌های سفید تایر، نوارهای حمل و نقل و انتقال، مواد اسفنجی، کالاهای ورزشی، کفپوش، کفی و پاشنه‌های رنگی کفش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاوم در برابر لکه	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کمربندها/تعمیر کمربند	-	-
	کفش‌ها	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-
	تایرها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney		-	ASTM D1646
	MU 68	-	-
	to 55 MU 45	-	-
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	% to 6.0 4.0	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوای استایرن	% to 25 23	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 15.6	psi 2262.59	ASTM D3185
استحکام کششی	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D3185
ازدیاد طول کششی	% 450	-	ASTM D3185

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.