Emulprene® 1009L

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: E1009L یک کوپلیمر استایرن-بوتادین امولسیونی گرم است که کمی با دی وینیل بنزن متقاطع شده است. با استفاده از اسید چرب به عنوان امولسیفایر پلیمریزه می شود، با اسید نمک منعقد می شود و با یک آنتی اکسیدان غیر لکه دار تثبیت می شود. کاربردها: E1009L یک نسخه ژل پایین تر از e1009h است، همچنین باعث کاهش انقباض آسیاب و تورم در قالب گیری می شود و پایداری ابعادی و بافت سطح برجسته محصولات نهایی را بهبود می بخشد. همچنین به طور گسترده ای در درزگیرها و چسب ها استفاده می شود و تعادل خوبی بین خواص چسبندگی و انسجامی ایجاد می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابل پیوند	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	ژل پایین	-	-
	مقاوم در برابر لکه	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسب‌ها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ویسکوزیته Mooney	MU 85	-	ASTM D1646
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	% to 6.0 4.0	-	ASTM D5774
جمع‌شدگی (Shrinkage)	% to 35 15	-	ASTM D1917
صابون	%	-	ASTM D5774
ویسکوزیته محلول	to 370 mPa·s 290	cP 370.0 - 290.0	-
محتوای استایرن	% to 25 23	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.