Emulprene® 1011CR

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: E1011CR یک کوپلیمر استایرن-بوتادین امولسیونی گرم خرده ای است که از اسید روزین به عنوان امولسیفایر استفاده می کند و با اسید نمک منعقد می شود. این محصول با رنگ بسیار روشن است که با یک آنتی اکسیدان غیر لکه دار تثبیت شده است. این لاستیک به صورت خرده ای روان تولید می شود که نیاز به تجهیزات کاهش اندازه را از بین می برد. بین 4 تا 12 درصد کربنات کلسیم به عنوان عامل گرد و غبار استفاده می شود. کاربردها: E1011CR چسبندگی سبز عالی و خواص چسبندگی با تعادل خوب از استحکام مکانیکی می دهد. برای کالاهای مکانیکی قالب‌گیری و اکسترود شده، چسب‌ها، درزگیرها و سیلانت‌ها توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	استحکام سبز خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	مقاوم در برابر لکه	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسب‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 78 to 58 MU 50	- - -	ASTM D1646 - -
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	% to 6.9 4.5	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوای استایرن	% to 25 22	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 14.6	psi 2117.55	ASTM D3185
استحکام کششی	MPa 21.4	psi 3103.81	ASTM D3185
ازدیاد طول کششی	% 480	-	ASTM D3185

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.