Emulprene® 1012

تولیدکننده	INSA	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: E1012 یک کوپلیمر استایرن-بوتادین امولسیونی گرم با ویسکوزیته بالا است که با استفاده از امولسیفایر اسید چرب پلیمریزه شده و با اسید نمک منعقد می شود. این یک محصول با رنگ بسیار روشن است که با یک آنتی اکسیدان غیر لکه دار تثبیت شده است. کاربردها: E1012 نسخه وزن مولکولی بالای e1006 است، به ویژه به عنوان یک چسب برای مواد الیافی و چسب ها که در آن افزایش استحکام چسبندگی مورد نظر است، مفید است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	مقاوم در برابر لکه	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	-	-	ASTM D1646

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	MU 200 to 135 MU 105	- - -	
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	% to 6.0 4.0	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوای استایرن	% to 25 22	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 8.00	psi 1160.3	ASTM D3185
استحکام کششی	MPa 12.0	psi 1740.46	ASTM D3185
ازدیاد طول کششی	% 150	-	ASTM D3185

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.